

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie II Maatregelenlijst

(versie: september 2024)

Energiebesparende maatregel	Minimale Rd-waarde of maximale U-waarde	Minimaal aantal m ²	Andere vereisten
Gevelisolatie*	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	10 m ²	
Spouwmuurisolatie**	Rd-waarde $\geq 1,1$ m ² K/W	10 m ²	
Dakisolatie* **	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	Voor hetzelfde deel van de thermische schil komt dakisolatie of zolder/vlieringvloerisolatie in aanmerking (niet allebei)
Zolder/vlieringvloerisolatie* ***	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	
Vloerisolatie* **	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	Voor hetzelfde deel van de thermische schil komt vloerisolatie of bodemisolatie in aanmerking (niet allebei)
Bodemisolatie* **	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	
HR++ isolatieglas*	U-waarde glas $\leq 1,2$ W/m ² K	8 m ²	
HR++ glas + Panelen in kozijn*	U-waarde paneel $\leq 1,2$ W/m ² K		In combinatie met HR++ isolatieglas moet het totaaloppervlak 8 m ² zijn.
HR++ glas + Isolerende deur*	U-waarde deur $\leq 1,5$ W/m ² K		In combinatie met HR++ isolatieglas moet het totaaloppervlak 8 m ² zijn.
HR++ glas + Isolatiekozijn*	U-waarde kozijn $\leq 1,5$ W/m ² K		In combinatie met HR++ isolatieglas moet het totaaloppervlak 8 m ² zijn.
Triple isolatieglas*	U-waarde glas $\leq 0,7$ W/m ² K	8 m ²	Alleen in combinatie met een isolatiekozijn
Triple glas + Panelen in kozijn*	U-waarde paneel $\leq 0,7$ W/m ² K		In combinatie met triple isolatieglas moet het totaaloppervlak 8 m ² zijn.
Triple glas + Isolerende deur*	U-waarde deur $\leq 1,0$ W/m ² K		In combinatie met triple isolatieglas moet het totaaloppervlak 8 m ² zijn.
Triple glas + Isolatiekozijn*	U-waarde kozijn $\leq 1,5$ W/m ² K		In combinatie met triple isolatieglas moet het totaaloppervlak 8 m ² zijn.

Subsidiabel zijn alle kosten die noodzakelijk zijn voor het treffen van de energiebesparende maatregel(en). Bijvoorbeeld het isolatiemateriaal, het arbeidsloon van het uitvoerende bedrijf, maar ook afwerkingsmaterialen zoals gipsplaat en verf/stuc. Alleen aard- en nagelvast bevestigde (isolatie)materialen zijn subsidiabel.

* De maatregelen gevelisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringvloer isolatie, vloerisolatie, bodemisolatie en isolatieglas komen in aanmerking voor artikel 13 (Zelfwerkzaamheid) en kunnen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd. De overige maatregelen moeten door een bedrijf worden uitgevoerd.

** Wanneer bij de maatregelen spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR wordt gekozen, dan moet dit worden aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.

*** De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie voor zolder/vlieringvloerisolatie in aanmerking te komen.