Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie III Maatregelenlijst – Versie 1: Voor koopwoningen

(Laatst gewijzigd: maart 2026)

1	Energiebesparende maatregel	Minimale Rd-waarde of maximale U-waarde	Minimaal aantal m^2	Andere vereisten
2	Gevelisolatie*	Rd-waarde ≥ 3,5 m^2 K/W	10 m^2	
3	Spouwmuurisolatie**	Rd-waarde ≥ 1,1 m^2 K/W	10 m^2	
4	Dakisolatie* **	Rd-waarde ≥ 3,5 m^2 K/W	20 m^2	Voor hetzelfde deel van de thermische schil komt dakisolatie of zolder/vlieringvloerisolatie in aanmerking (niet allebei)
5	Zolder/vlieringvloerisolatie* ***	Rd-waarde ≥ 3,5 m^2 K/W	20 m^2	
6	Vloerisolatie* **	Rd-waarde ≥ 3,5 m^2 K/W	20 m^2	Voor hetzelfde deel van de thermische schil komt vloerisolatie of bodemisolatie in aanmerking (niet allebei)
7	Bodemisolatie* **	Rd-waarde ≥ 3,5 m^2 K/W	20 m^2	
8	HR++ isolatieglas*	U-waarde glas ≤ 1,2 W/m^2K	3 m^2	
9	HR++ glas + Panelen in kozijn*	U-waarde paneel ≤ 1,2 W/m^2K		In combinatie met HR++ isolatieglas
10	HR++ glas + Isolerende deur*	U-waarde deur ≤ 1,5 W/m^2K		In combinatie met HR++ isolatieglas
11	HR++ glas + Isolatiekozijn*	Geen verplichte U-waarde voor het kozijn		In combinatie met HR++ isolatieglas
12	Triple isolatieglas* incl. nieuw isolatiekozijn	U-waarde glas ≤ 0,7 W/m^2K Geen verplichte U-waarde voor het kozijn	3 m^2	

13	Triple glas + Panelen in kozijn*	U-waarde paneel ≤ 0,7 W/m^{2}K		In combinatie met triple isolatieglas
14	Triple glas + Isolerende deur*	U-waarde deur ≤ 1,0 W/m^{2}K		In combinatie met triple isolatieglas

Subsidiabel zijn alle kosten die noodzakelijk zijn voor het treffen van de energiebesparende maatregel(en). Bijvoorbeeld het isolatiemateriaal, het arbeidsloon van het uitvoerende bedrijf, maar ook afwerkingsmaterialen zoals gipsplaat en verf/stuc. Alleen aard- en nagelvast bevestigde (isolatie)materialen zijn subsidiabel.

Sommige van bovenstaande maatregelen moeten op een natuurvriendelijke manier geïsoleerd worden (zodat mogelijk aanwezige dieren in jouw woning beschermd worden). Dit kun je checken via de website of bij de medewerkers van het Centrum Duurzaam Winterswijk. Doe dit voordat je de maatregel laat uitvoeren.

* De maatregelen gevelisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringvloer isolatie, vloerisolatie, bodemisolatie en isolatieglas komen in aanmerking voor zelfwerkzaamheid / Doe-Het-Zelf en kunnen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd tot en met 31 oktober 2026. Vanaf 1 november 2026 komen alleen de maatregelen vloerisolatie, bodemisolatie en isolatieglas zónder vervanging kozijn in aanmerking voor Doe-Het-Zelf als je in de kern van Winterswijk of de kern van Meddo woont. Wil je een doe-het-zelf maatregel uitvoeren buiten de kern van Winterswijk of Meddo vanaf 1 november 2026? Vraag bij de collega's van het Centrum Duurzaam Winterswijk naar de mogelijkheden. Maatregelen die niet voor doe-het-zelf in aanmerking komen, moeten door een bedrijf worden uitgevoerd.

** Wanneer bij de maatregelen spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR wordt gekozen, dan moet dit worden aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel. Geadviseerd wordt om ook geen UF-schuim te gebruiken wegens de GGD's waarschuwing dat dit gezondheidsrisico's met zich meebrengt, maar dit is geen verplichting.

*** De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie voor zolder/vlieringvloerisolatie in aanmerking te komen.

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie III Maatregelenlijst – Versie 2: <u>Voor koopwoningen die een monument zijn</u>

(Laatst gewijzigd: maart 2026)

1	**Energiebesparende maatregel**	**Minimale Rd-waarde of maximale U-waarde**	**Minimaal aantal m^2**	**Andere vereisten**
2	Gevelisolatie*	Rd-waarde ≥ 2,5 m^2 K/W	10 m^2	
3	Spouwmuurisolatie**	Rd-waarde ≥ 1,1 m^2 K/W	10 m^2	
4	Dakisolatie* **	Rd-waarde ≥ 2,5 m^2 K/W	20 m^2	Voor hetzelfde deel van de thermische schil komt dakisolatie of zolder/vlieringvloerisolatie in aanmerking (niet allebei)
5	Zolder/vlieringvloerisolatie * ***	Rd-waarde ≥ 2,5 m^2 K/W	20 m^2	
6	Vloerisolatie* **	Rd-waarde ≥ 3,5 m^2 K/W	20 m^2	Voor hetzelfde deel van de thermische schil komt vloerisolatie of bodemisolatie in aanmerking (niet allebei)
7	Bodemisolatie* **	Rd-waarde ≥ 3,5 m^2 K/W	20 m^2	
8	Voorzet- of achterzetbeglazing*	U-waarde glas ≤ 3,0 W/m^2K indien maatregel uitgevoerd voor 1 januari 2026 U-waarde glas ≤ 5,8 W/m^2K indien maatregel uitgevoerd vanaf 1 januari 2026	3 m^2	Mag als vervanging of toevoeging van (raam)oppervlakte van glas, kozijnpanelen of deuren
9	Nr 8. + isolerende kozijnpanelen	U-waarde paneel ≤ 2,0 W/m^2K indien maatregel uitgevoerd voor 1 januari 2026 U-waarde paneel ≤ 3,0 W/m^2K indien maatregel uitgevoerd vanaf 1 januari 2026		In combinatie met HR++glas, voorzet- of achterzetbeglazing
10	Nr 8. + Isolerende deur*	U-waarde deur ≤ 2,0 W/m^2K		In combinatie met HR++glas, voorzet- of achterzetbeglazing

Subsidiabel zijn alle kosten die noodzakelijk zijn voor het treffen van de energiebesparende maatregel(en). Bijvoorbeeld het isolatiemateriaal, het arbeidsloon van het uitvoerende bedrijf, maar ook afwerkingsmaterialen zoals gipsplaat en verf/stuc. Alleen aard- en nagelvast bevestigde (isolatie)materialen zijn subsidiabel.

Sommige van bovenstaande maatregelen moeten op een natuurvriendelijke manier geïsoleerd worden (zodat mogelijk aanwezige dieren in jouw woning beschermd worden). Dit kun je checken via de website of bij de medewerkers van het Centrum Duurzaam Winterswijk. Doe dit voordat je de maatregel laat uitvoeren.

* De maatregelen gevelisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringvloer isolatie, vloerisolatie, bodemisolatie en isolatieglas komen in aanmerking voor Zelfwerkzaamheid / Doe-Het-Zelf en kunnen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd tot en met 31 oktober 2026. Vanaf 1 november 2026 komen alleen de maatregelen vloerisolatie, bodemisolatie en isolatieglas zónder vervanging kozijn in aanmerking voor Doe-Het-Zelf als je in de kern van Winterswijk of de kern van Meddo woont. Wil je een doe-het-zelf maatregel uitvoeren buiten de kern van Winterswijk of Meddo vanaf 1 november 2026? Vraag bij de collega's van het Centrum Duurzaam Winterswijk naar de mogelijkheden. Maatregelen die niet voor doe-het-zelf in aanmerking komen, moeten door een bedrijf worden uitgevoerd.

** Wanneer bij de maatregelen spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR wordt gekozen, dan moet dit worden aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel. Geadviseerd wordt om ook geen UF-schuim te gebruiken wegens de GGD's waarschuwing dat dit gezondheidsrisico's met zich meebrengt, maar dit is geen verplichting.

*** De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie voor zolder/vlieringvloerisolatie in aanmerking te komen.